

4K PTZ Camera CV870 Pro



Thông số kỹ thuật

- Thiết kế camera kép, đầu ra 4K UHD đồng thời của camera theo dõi và camera toàn cảnh;
- Camera theo dõi: zoom quang 12x, độ phân giải tối đa 4KP60;
- Camera toàn cảnh: ống kính 4K, không bị méo hình;
- Thuật toán AI tiên tiến tích hợp dựa trên học sâu, đảm bảo theo dõi ổn định và nhận dạng chuyển động chính xác;
- Nhận dạng chữ viết trên bảng dựa trên ước tính tư thế, cung cấp chế độ xem rõ ràng về nội dung viết;
- Các chế độ theo dõi phong phú như tự động đóng khung, theo dõi vùng, khóa người theo dõi, theo dõi nhóm;
- Đầu ra đồng thời qua HDMI, USB2.0, Ethernet, hỗ trợ POE;
- Giao diện người dùng web tích hợp để dễ dàng thiết lập và kiểm soát.

Thông số Len Camera theo dõi

- Cảm biến hình ảnh 1/2.8" 4K CMOS, 8.46MP
- Ống kính Zoom quang học 12x; Zoom kỹ thuật số 8X; $f=3.4\text{mm}\sim 40.3\text{mm}$; F1.8 (Rộng) ~ 3.6 (Tele)
- góc quay HFOV $81^\circ\sim 7.6^\circ$
- Lấy nét tự động/Tự động phơi sáng/Tự động cân bằng trắng
- AGC Tự động/Thủ công
- Cân bằng trắng Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Một lần nhấn/Thủ công/Tĩnh
- Điều khiển AE Tự động/Thủ công/Ưu tiên màn trập/Ưu tiên mờ mắt/Ưu tiên độ sáng
- Tốc độ màn trập $1/50\sim 1/10.000$ giây
- SNR $\geq 50\text{dB}$



4K PTZ Camera CV870 Pro

Thông số Len Camera toàn cảnh

- Cảm biến hình ảnh 1/2.8"4K CMOS, 8.46MP
- Cân bằng trắng Tự động
- Phơi sáng Tự động
- Ống kính 2.8mm
- Trường nhìn Ngang: 94°, Dọc: 62°

Thông số PTZ

- Quay ngang -130°~+130°; 0,2° ~ 80°/giây
- Độ nghiêng -30°~+90°; 0,2° ~ 60°/giây
- Số vị trí cài đặt trước 64

Giao diện

- HDMI 2.0 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
- Mạng 1 × RJ-45: Cổng Ethernet tự điều chỉnh 10M/100M/1000M, hỗ trợ POE;
- Định dạng video: H.264/H.265 ;
- Cận cảnh: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25, Đầu ra luồng đơn 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25
- Xem toàn cảnh: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25
- USB 2.0 : Hỗ trợ UVC Giao thức UVC1.1
- Hỗ trợ nén video UVC H.264/MJPEG: 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25
- 3G-SDI (Tùy chọn) 1*3G-SDI ; Độ phân giải video: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
- HD-BaseT (Tùy chọn) 1*HD-BaseT ; Độ phân giải video: 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
- Giao diện âm thanh 1 × LINE IN, 3.5mm
- Công tắc DIP Công tắc DIP xoay để xác định định dạng video
- Giao diện điều khiển 1 ×RS232 IN, 1 ×RS232 OUT

Các thông số khác

- Nguồn DC12V; <18W
- Giao thức điều khiển VISCA
- Nhiệt độ môi trường: 0°C ~ +40°C; Độ ẩm tương đối: 10%RH ~ 90%RH
- Nhiệt độ môi trường lưu trữ: -20°C ~ +60°C; Độ ẩm tương đối: 10%RH ~ 95%RH
- Kích thước (D×R×C) 245mm×145mm×165mm
- Trọng lượng 1,8kg