

Ceiling Microphone - Micro đa hướng treo trần S610



Tính năng

- Thu âm chất lượng tuyệt vời: Mảng 8 micrô tích hợp phát hiện âm thanh từ khoảng cách lên đến 8 mét,
- Đảm bảo mọi người tham gia đều được thu âm thanh rõ ràng trong bản ghi âm cuối cùng.
- Phạm vi phủ sóng giọng nói được cải thiện: Lên đến 4 đơn vị cung cấp phạm vi thu âm thanh rộng hơn lên đến 300m², phù hợp
- để thu âm bài giảng trong các phòng có kích thước khác nhau.
- Kết nối Cắm và Chạy: Kết nối USB-C dễ dàng và linh hoạt, chỉ cần kết nối với máy tính xách tay hoặc
- Máy tính để bàn của bạn bằng một cáp USB-C.
- Xử lý âm thanh thông minh: Hỗ trợ giảm tiếng ồn thông minh, loại bỏ tiếng vang, triệt tiêu tiếng vang và giao tiếp toàn song công, loại bỏ rõ ràng tiếng vang trong nhiều môi trường khác nhau.
- Triển khai dễ dàng: Kết nối đơn giản với công tắc POE (Cấp nguồn qua Ethernet) để cấp nguồn và truyền dữ liệu, cho phép bạn triển khai dễ dàng chỉ bằng một cáp mà không cần thao tác phức tạp.



Ceiling Microphone - Micro đa hướng treo trần S610

- Thiết kế thanh lịch với độ bền cao: Thiết kế hợp kim nhôm thời trang và bền bỉ, dễ dàng thích ứng với mọi môi trường xung quanh với độ bền tối đa.
- Thông số kỹ thuật giọng nói
- Tự động loại bỏ tiếng vang (AEC)
- Công nghệ điều khiển tăng âm tự động (AGC)
- Tự động loại bỏ tiếng ồn (ANC)
- Microphone Array tích hợp 8 microphones đa hướng
- Kết nối tầng Lên đến 4 đơn vị tầng
- Khoảng cách thu âm 8 meters
- Độ nhạy -26 dBFS
- Tỷ lệ nhiễu tín hiệu >95 dB(A)
- Tần số hoạt động 20Hz - 16kHz
- Sampling Rate 32KHz, high resolution broadband audio
- USB Protocol Support UAC
- Các cổng: 1x 12V DC , 2 x RJ45 Port, 1 x 3.5mm , 1x USB-C
- Power Supply Adapter DC12V1A, or POE
- Humidity 20%-85%
- Kích thước (length*width*height) 156mmx 156mmx 35.6mm

